

СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ BINDER FD 53

Универсальный сушильный шкаф с принудительной конвекцией для сушки и термической обработки различных материалов в воздушной среде при температурах до 300 °С.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание	однофазное, 230В, 50 Гц
Номинальная мощность, Вт, не более	1200
Максимальная рабочая температура, °С	300
Внутренний объем, л	53
Размеры рабочего пространства (ШхГхВ), мм	400х330х400
Габариты электрошкафа (ШхГхВ), мм	634х575х617
Масса электрошкафа, кг, не более	44

Внутренняя камера, камера предварительного нагрева и внутренняя сторона дверцы выполнены из нержавеющей стали. Камера нагрева оснащена направляющими под съемные полки. Нагрев осуществляется группой закрытых электронагревателей. Вентилирование рабочей камеры принудительное посредством вентилятора.

Оборудование оснащено устройством защиты от перегрева согласно DIN12880.

Поддержание температуры в рабочей зоне на заданном уровне осуществляется микропроцессорным регулятором температуры со светодиодным дисплеем, таймером и функцией линейного нагрева.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- сушильный шкаф 1 шт.
- съемная полка 2 шт.
- паспорт на электрошкаф 1 шт.